

БАРОМЕТРИК НИВЕЛИРЛАШ АНИҚЛИГИНИ ИЛМИЙ ТАДҚИҚ ЭТИШ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8122821>

Қосимов Махмуд

*Фарғона политехника институти, “Геодезия, картография ва кадастр”
кафедраси катта ўқитувчиси.*

E-mail: m.kosimov@ferpi.uz

Аннотация

Уибү мақолада, Барометрик нивелирлашдаги хатоликлар, барометрик нивелирлаш аниқлигини илмий тадқиқ этиши, Барометрик нивелирлашини ҳисоблаши, Нисбий баландликларни ҳисоблашларни барометрик усуллари ҳақида маълумотлар берилдиб ўтилган.

Калит сўзлар

барометрик, нивелирлаш, нисбий баландлик, Асбоблар хатолиги.

КИРИШ

Ўзбекистон Республикаси мустақиллигининг дастлабки йиллариданоқ ҳалқ ҳўжалигининг барча тармоқларида янги ва замонавий технологияларни, фан-техника ютуқларини, илгор тажрибаларни жорий этиш бўйича кенг кўламли ислоҳотлар амалга оширилмоқда. Барча соҳалар каби геодезия, картография, кадастр соҳалари ҳам ривожланмоқда. Кундан кун бозор муносабатлари ривожланаётган бир пайтда кўпдан кўп бозор иқтисодиётига оид масалаларни тез ва самарали қилиб ҳал қилиш геодезист ва картографлардан чукур билим ва маҳорат касб этади [1].

Чунончи, Ўзбекистон Республикасининг “Геодезия ва картография” тўғрисидаги қонуни ижросини таъминлаш мақсадида республикамиз ҳудудида давлат геодезик тармогини ер йўлдоши тизими технологияси буйича такомиллаштириш масаласига кўп микдорда маблағ ажратиб бу соҳанинг ривожига катта аҳамият берилмоқда [2]. Авваломбор шуни таъкидлаш жоизки, Темир ва автомобиль йўлларини қуриш ва қайта таъмирлаш ишларини бажариш учун давлатимиз ва мутахассилар томонидан илмий ва амалий ишлар кенг миёсда олиб борилмоқда. Темир ва автомобиль йўллари замонавий талабга жавоб берадиган ҳолда қуриш ва қайта қуриш таъмирлаш ишларини бажарилишда белгиланган тартибда ва таркибдаги геодезик топографик ишларини амалга ошириш зарур.

Ўзбекистон ҳудудида асосан аҳоли төғ олди ва төғ ҳудудларида яшашади. Бундан келиб чиқиб саноатни ривожлантириш, қурилиш бунёдгорлик ишлари, инфратузилма, коммуникация, йўлларни ушбу ҳудудда яратиш талаб қилинади. Фойдали қазилмаларни излаш, геофизик ва геологик қидирав ишларида, географ ва археологлар рельефи қийин ҳудудларни карталаштиришида, умуман рельеф қийин ва бориши имконияти қийин ҳудудларни топографик планини ёки абсолют баландликларни аниқлашда барометрик усулдан фойдаланиш мақсадга мувофиқдир. Шу боис тогли ва төғ олди ҳудудларда барометрик нивелирлаш усулларини амалга ошириш талаб этилади ва барометрик нивелирлаш аниқлигини илмий тадқиқ этиш ҳамда аниқлигини ошириш бугунги кунда замон талаби даражасига айланиб бормоқда.

Барометрик усул ердан баланд кўтарилиган сари ҳаво босиминиг камая бориши қонуниятига асосланган. Барометрик нивелирлаш натижасида нуқталарнинг баландлиги 1-2 метр аниқликда аниқланади. Шунинг учун аниқликда нивелирлаш талаб қилинмайдиган ишларда масалан турли экспедицияларда, геофизик, геологик, геоморфологик, географик ва бошқа текширишларда бирор жойнинг рельефи дастлабки ўрганишда нивелирлашнинг бу туридан фойдаланилади [3,4,5,6].

Шунинг учун барометрик нивелирлашни қўллаш имкониятларини ва усулларини яратиш, ундаги ҳисоблаш ишларини автоматлаштириш, арzon ва аниқ замонавий асбобларни Ўзбекистон шароитида қўллашга таклифлар киритиш учун қўйилган мақсад ва вазифалар назарий ва амалий жиҳатдан долзарб ҳисобланади.

НАТИЖА ВА МУҲОКАМА.

Барометрик нивелирлашдаги хатоликлар

Хатолар манбаи учта асосий гурухга бўлинади. Бу гурухларни алоҳида – алоҳида қўриб чиқамиз.

1. Асбоблар хатолиги. Бунга асбоб қурилмаларидан ва уларни тайёрлаш технологиясидаги хатоликлар киради.

Анериод қутти ва блоклар замонавий асбоблардаги асосий босим ўлчагичларидир. Анероид қуттининг сифати гистерезис катталигини сезувчанлигига, эгилиш ҳароратига боғлиқ. Чиқарилаётган анероид қуттилар 1 мбар га 1,8 мкм тартибидаги сезувчанликка эга.

Гистерезиснинг катталиги тўлигича асбоб хатолигига киради. Қисқа муддатли юкни анероид қутти деворига қўйиб, уни олганимиздан кейин ўзининг дастлабки эластик ҳолатида бўлади.

Эгилиш ҳарорати. Атроф мұхит ҳарорати ўзгариши таъсири остида пластиинка мембраналарининг эластик модулини ўзгариши натижасида юзага келади.

Барометрик нивелирлашда ишлатиладиган ҳамма асбоблар гувоҳнома ёки аттестатга эга бўлиши керак.

2. Барометрик формулаларнинг хатолари. Барометрик жадваллар (5) ва (6) формулалар бўйича тузилади.

Бу формулаларга кирувчи N коэффициентнинг қиймати, ҳаво намлиги е нинг ўртача қийматига, дengiz сатҳидаги атмосфера P_0 босимига, географик кенглик ϕ ва баландлик H га боғлиқдир. Барометрик нивелирлашни олиб боришида, ҳар хил районларда бу қийматлар ўртача қийматдан фарқ қиласи. Булар ҳам нисбий баландликларни аниқлашладиги хатоликларни келтириб чиқаради. Энг катта хатолик ҳаво намлигининг ўзгаришидан келиб чиқади. Яна шуни ҳисобга олиш керак-ки, ҳаво намлиги доимий бўлмайди. Юкорида кўрилган хатолар манбанини таъсирларини камайтириш учун жойда барик босқичлар қийматини аниқлаш мақсадга мувофиқдир [7-15].

Барик босқич

$$\varepsilon_i = \frac{h_{2,1}}{P_1 - P_2}$$

Агар жойда иккита бир-бирига яқин базис 1-2 нүқталар бўлса, улар орасидаги фарқ $h_{2,1}$ аниқ ва P_1 ва P_2 атмосфера босимининг қийматлари қандайдир вақтда аниқ бўлса, унда ε_i ушбу вақт моментида топиш мумкин. Бундай ҳолларда базис барик дейилади, топилган барик босқич ε - натурал барик босқич дейилади. Бу усул Д.И. Менделеев томонидан таклиф этилган.

3. Табиятда атмосфера баркарорлиги ҳолати учрамайди. Яъни бундай ҳолатнинг ўзи йўқ. Бунга асосий сабаблардан бўлиб, атмосфера ҳароратининг – ҳарорат майдонлари ва ҳаво босимининг атмосферада барик майдон билан тақсимлашинишига боғлиқ.

Ҳарорат майдони, ҳароратни сутқада вақтга нисбатан ҳароратни ўзгаришидан аниқланади. Бунда ҳаво ҳароратини кичик тебранишларини ҳам ҳисобга олиш керак.

Барик майдон ўз навбатида атмосфера босими катталигини вақт бўйича ўзгаришидан – барик анъана ва фазодан босимнинг ўзгаришидан – горизонтал ва вертикал барик градиентлардан аниқланади.

Босимнинг суткалик даврий йўли катта эмас ва барометрик нивелирлашни олиб боришида у ҳисобга олинмайди.

Атмосферанинг номувозанат асосан атмосферада ҳаво ҳарорати тақсимоти билан характерланади яъни атмосферадаги ҳарорат майдони ва босим тақсимоти барик майдон билан белгиланади [16-20].

Ҳарорат майдони ҳароратнинг вақт бўйича ўзгариши-ҳароратнинг суткалик ўзгариши ҳароратининг фазода ўзгариши вертикал ҳарорат градиенти билан аниқланади. Ҳарорат майдонини аниқлашда ҳаво ҳароратининг микротебранишлари ҳарорат импулсларини хисобга олиш лозим. Барик майдон эса ўз навбатида атмосфера босимининг вақт бўйича ўзгариши- барик тенденция ва босимнинг фазода ўзгариши-горизонтал ва вертикал барик градиент билан аниқланади.

Суткалик даврий босим ўзгариши катта эмас ва барометрик нивелирлашда хисобга олинмайди. Ўртacha йиллик босим тебранишлари барометрик нивелирлашга таъсир ўтказмайди.

Циклон ва антициклонлар ўтаётганда босим тебранишлари ва уларнинг таъсири юқорилашларни аниқлашга жиддий таъсир кўрсатади. Очиқ ифодаланмаган қонуниятсиз бу тебранишлар амплитудаси 30 ГПага етиши мумкин.

Барик тенденция циклон ва антициклонлар силжишида 3 соат давомида 10 ГПага етади 0.065 ГПа амплитудаси босим микро тебранишлари 20 минутгача ва қисқа муддатли айрим тебранишлар алоҳида импулслар кўринишида микроиклим шамолнинг таъсирида ва бошқа сабаблар билан пайдо бўлади.

Баъзида қисқа муддатли босим пасайиши 0.7-2.0 ГПа га тушиб 30-60 мин бавом этади.

Бир нуқтанинг иккинчи нуқтадан юқорилашларни аниқлаш учун босимни ўлчаш бир вақтда ёки бу нуқталардаги босим ўлчашлари орасидаги вақт оралиғида босим ўзгариш катталиги хисобга олиб амалга ошириш лозим. Бунинг учун вақтли ёки доимий барометрик станция ўлчанади (20-30 ёки 10-15 минут оралиғида бажарилаётган ишлар аниқлигига боғлиқ равишда). Ҳар бир оралиқда ҳар қандай вақт моментида атмосфера босими қиймати ўлчанган босимлар орасида чизиқли интерполясиялаш билан аниқланади.

Барометрик нивелирлаш аниқлиги ва ишончлигини ошириш учун кузатишнинг дискрет усууларини микробарографларда фойдаланиб узлуксиз усууллар билан алмаштириш лозим.

Изобар сиртининг совуқ сиртига оғиши горизонтал барик градиенти билан ифодаланади. Барик градиенти ўзгармас миқдор эмас, берилган вақт

моментида ва берилган жой майдони учун барик майдон ҳолати күрсаткичи бўлиб хизмат қиласи. Горизонтал барик градиент ўртаси қийматлари 0.01-0.02 ГПа циклонлар ўтиши ва улар 0.10-0.15 ГПага етиши лозим.

Горизонтар барик градиент ва барик тенденция ўзаро боғлиқ ва барик майдон силжиш тезлиги билан аниқланади. Бу силжишнинг максимал миқдори Европа қисми учун ёз ойларида 17 дан 25 км/соат қийматлар билан характерланади.

Изобар сиртлар оғиши битта савия сиртида унинг турли нуқталарида ва бир вактнинг ўзида босим турлича бўлади [21-23].

Барометрик нивелирлашни ҳисоблаш

Барометрик нивелирлаш аниқлигига уч гурух хатоликлар манбаи таъсир этишини билиб олдик. Энди белгилашлар киритамиз; Δ_p – асбоблар хатолиги ва шахсий хатоликлар, Δ_k – барометрик формулалар хатоликлари, Δ_h – атмосфера нобарқарорлиги учун хатолик ва ҳаво ҳароратини ўртаси учун хатоликлар. Нисбий баландликлар Δ_h – нинг умумий хатоликлари йигиндиси қўйдагига тенг.

$$\Delta_h = \Delta_p + \Delta_k + \Delta_h \quad (1)$$

Ўрта квадратик хатоликларга ўтиб, қўйидагига эга бўламиз;

$$m_h^2 = m_p^2 + m_k^2 + m_h^2 \quad (2)$$

Ифодадаги ҳар бир қўшилувчиларни алоҳида кўриб чиқамиз. Бабине формуласидаги

$$2MN = K', P_1 - P_2 = \Delta P, \frac{P_1 + P_2}{2} = P_{\text{ypr.}}, \text{ ва } \frac{t_1 + t_2}{2} = t_{\text{ypr.}}$$

деб белгилаймиз. Ушбу белгилашларни ҳисобга олган ҳолда, уни шундай ёзамиз:

$$h = \frac{K'}{2} \left(1 + \alpha t_{o'rt} \right) \frac{\Delta P}{P_{o'rt}} \quad (3)$$

(3) ифодани логарифмлаймиз ва қўйидагини ҳосил қиласиз .

$$\ln h = \ln \frac{K'}{2} + \ln \left(1 + \alpha t_{o'rt} \right) + \ln \Delta P - \ln P_{o'rt}. \quad (4)$$

(4) дифференциаллагандан кейин

$$\frac{dh}{h} = \frac{dK'}{K'} + \frac{\alpha dt_{o'rt}}{1 + \alpha t_{o'rt}} + \frac{d\Delta P}{\Delta P} - \frac{dP_{o'rt}}{P_{o'rt}} \quad (12)$$

эга бўламиз.

(5) тенгликни икки қисмини h га кўпайтириб ва $(1 + \alpha t_{o'rt}) \approx 1$ қабул қилиб, ўрта квадратик хатоликларга ўтамиз.

$$m_h^2 = \left(\frac{h}{K'} m_K \right)^2 + (h \alpha m_{t_{o'rt}})^2 + \left(\frac{h}{\Delta P} m_{\Delta P} \right)^2 + \left(\frac{h}{P_{o'rt}} m_{P_{o'rt}} \right)^2 \quad (6)$$

(6) ифода үрта квадратик хатолар таъсири йиғиндисидан: барометрик формула m_k , асбоб ва шахсий $m_{t_{o'rt}}$, $m_{\Delta P}$, $m_{P_{o'rt}}$ боғлиқ, нисбий баландликлар үрта квадратик хатолиги ҳисобланади.

(2) формулани қўйидаги кўринишда ёзамиз.

$$m_h^2 = m_{h'}^2 + m_n^2 \quad (7)$$

$$\text{бу ерда } m_h^2 = m_{h'}^2 + m_n^2$$

Нисбий баландликлардаги нуқталар орасидаги S масофага пропорционал равишида йиғилиб боради.

$$\Delta_{h_q} = \varepsilon s q_s \quad (8)$$

ёки

$$\Delta_{h_q} = \frac{h}{\Delta P} s q_s \quad (9)$$

Үрта квадратик хатолик эса қўйидагига тенг бўлади

$$m_{h_q}^2 = \frac{h^2}{\Delta P^2} s^2 m_{qs}^2 \quad (10)$$

$m_{h_q}^2$ қиймати үрнига m_h^2 ни (7) формулага қўйиб, қўйидагини ҳосил киласиз

$$m_h^2 = m_{h'}^2 + m_{h_q} \quad (11)$$

(13) ва (17) ифодаларни ҳисобга олган ҳолда

$$m_h^2 = \left(\frac{h}{K'} m_K \right)^2 + (h \alpha m_{t_{o'rt}})^2 + \left(\frac{h}{\Delta P} m_{\Delta P} \right)^2 + \left(\frac{h}{P_{o'rt}} m_{P_{o'rt}} \right)^2 + \left(\frac{h}{\Delta P} s m q_s \right)^2 \quad (12)$$

(12) таҳлил қилиб, қўйдаги хulosаларга келамиз:

1. K' коэффициентни аниқлаш хатоси нисбий баландликлар қийматини ўзига пропорционал.

2. ΔP аниқлаш хатоси нисбий баландликларнинг ҳар қандай қийматида ўзгармас бўлиб қолади, чунки $\frac{h}{\Delta P}$ қиймат ўзгармасдир.

3. Рўпт хатоликни аниқлаш нисбий баландликларнинг қийматига тўғри пропорционалдир, чунки h нисбий баландликнинг ўзариши билан $P_{\text{ўпт}}$ нинг қиймати ўзгаради.

4. q_s аниқлаш хатоси нүкталар орасидаги масофага түри пропорционалдир, $\frac{h}{\Delta P}$ нисбат үзгармас қийматдир.

Агар $m_K = 6$ бирлик, $m_{t_{o're}} = 0,5^0$, $m_{\Delta P} = 0,03$ Мбар (ГПа), $m_{P_{o're}} = 0,5$ ГПа, $m_{q_s} = 0,005$ ГПа/км қабул қылсак, унда $\Delta P = 13,3$ ГПа, $P_{ypt} = 976,6$ ГПа, $t_{ypt} = 15^0C$ ва $s = 5$ км, $m_h = 0,40$ м бўлади (келтирилган барча қийматлар 115 м нисбий баландликка мос келади).

Шундай қилиб, нисбий баландликлар ва нүкталар орасидиги масофалар кичик бўлганида, барометрик ниверлаш аниқлигини 0,4-0,5 м ўрта квадратик хатолик билан тавсифлаш мумкин.

Нисбий баландликларни ҳисоблашларни барометрик усуслари

1. Асбоблар билан босимни ўлчаш амалда нисбий баландликларни 0,2-0,3 м хатолик билан аниқлаш имконини беради. Аммо бундай аниқликдаги нисбий баландликларни олиш имкони бўлмайди, ҳақиқий атмосфера барометрик формулаларда ёзилган моделга мос келмайди [24-26].

Барометрик нивелирлашнинг турли хил усусларини қўллашда қўйидагиларни эътиборга олиш керак:

- а) ҳаво ҳарорати ва босимнинг аниқ вақт ичидағи ва фазодаги үзгариши;
- б) атмосфера нобарқарорлиги;
- в) ўртача ҳарорат ва ҳаво намлигини аниқлаш хатолари.

Ҳозирги вақтда барометрик нивелирлашнинг қўйидаги усуслари мавжуд:

- вақтинчалик барометрик станцияга таянчли ва таянчсиз ёпиқ маршрут ясаш усули;
- кўчма станция усули;
- бир неча таянч станциялар усули;
- такрор кузатишлар усули;
- якка барик базис усули ва бошқалар.

Қўйида барометрик нивелирлашнинг энг кўп тарқалган усусларини қўриб чиқамиз.

Барометрик нивелирлаш усусларида кузатиш натижаларини аниқлигини баҳолаш қўйидаги йўллар билан бажарилиши мумкин:

- а) аниқланадиган нүкталардаги ва биргина нисбий баландликларни жуфт ўлчаш d_h фарқлари бўйича

$$m_h = \sqrt{\frac{[d_h^2]}{2n}}$$

бу ерда $d_{h_i} = h_i'' - h_i'$, n – ўлчашлар сони;

б) ўртача арифметик қийматдан алоҳида ўлчашлар нисбий баландликларнинг оғиши v_h бўйича

$$m_h = \sqrt{\frac{[v_h^2]}{n-1}}$$

бу ерда $v_{h_i} = h_i - h_{o'rt}$; n – оғишлар сони;

в) Барометрик ва геометрик (ёки тригонометрик) нивелирлашлардан аниқланган баландликлар орасидаги Δ_h фарқлар бўйича.

$$m_h = \sqrt{\frac{[\Delta_h^2]}{n}}$$

бу ерда $\Delta_{H_i} = H_{\sigma_i} - H_i$, n – баҳолаш учун олинган нуқталар сони.

2. Вактинчалик барометрик станцияга таянувчи ёпик маршрут ясаш усулида, иш икки кузатувчи томонидан олиб борилади. Иш бошланишидан олдин ва кейин вактинчалик барометрик станцияда (ВБС) уларнинг асбоблари кўрсаткичлари бир системага келтирилиши учун таққосланади. Бир кузатувчи ВБС да туроди ва аниқ ўрнатилган вакт оралиқларида босимни ва ҳаво ҳароратини ўлчайди. ВБС маршрутдаги ҳар қандай нуқтада ёки ундан алоҳида жойлашиши мумкин. Аслида, ВБС берилган нуқталар билан мослаштирилади. Иккинчи кузатувчи эса маршрутдаги ҳар бир белгиланган нуқталардаги босимни ва ҳаво ҳароратини ўлчайди.

Асбоблар бўйича бошланғич ва охирги саноқлар берилган нуқталар учун бир неча марта бажарилиши керак, чунки ушбу маълумотларга нисбатан маршрутдаги ҳамма нуқталарнинг натижалари қайта ишланади. Кузатишларни ВБС ва маршрутлардаги нуқталарда бир вактда олиб бориш мақсадга мовофиқ бўлади, аммо барографни ВБС га ўрнатиш ва улар орасидаги тўхтовсиз равишда босимни ёзишининг иложи йўқ. Шунинг учун станцияларда аниқланган натижаларни яъни, босим ва ҳаво ҳароратларини вактга нисбатан ўзгаришларининг функционал кўринишдаги графиги тузилади. Графикдан аниқланадиган нуқталарнинг натижаларига тузатмалар киритилади.

Натижаларни қайта ишлашнинг нисбий баландликлар усули ҳам мавжуд, бу усулда иккита қўшни нуқта орасидаги нисбий баландлик хисобланади. Ёпик маршрутдаги микробарометр билан нисбий баландликларнинг иш куни мобайнида (нуқталар орасидаги максимал фарқ 200 м бўлганида) аниқланган хатоликлари 1-2 м бўлиши мумкин.

Баландликларни аниклашнинг ўрта квадратик хатолиги 1-жадвалда келтирилган.

3. Вактингчалик барометрик станциясиз маршрут ясаш усулида кузатувчи ишни берилган бир неча нуқталардаги босимни ва ҳароратни ўлчашдан бошлайди, бирин-кетин машрутдаги ҳамма нуқталарни айланиб чиқади ва улардаги босимни ва ҳароратни ўлчайди. Берилган нуқтага қайтиб, қайтадан босимни ва ҳароратни ўлчайди, берилган нуқтадаги олинган босимни бошланғич ва охирги саноқлари фарқи учун тузатмалар киритилади. Бу усулда босимни вакт бўйича ўзгариши тўлиқ ҳисобга олинмайди. Шунинг учун бу усул тўхтовсиз равишда давом эттирилади. Кўрсатилган усул текислик районларида баландликларни 2-2,5 метр аниқлиқда таъминлаш керак бўлганида қўлланилади [1-5].

1-жадвал

Рельеф тури	Баландликларни аниклашнинг ўрта квадратик хатолиги, м			
	0,5	1,0	2,5	5,0
Текислик	$\frac{4}{1,5}$	$\frac{15}{16}$	$\frac{40}{15}$	$\frac{80}{30}$
Тоғлик	$\frac{4}{1,5}$	$\frac{8}{3}$	$\frac{20}{8}$	$\frac{40}{15}$

Эслатма: каср суръатида ёзги вактда берилган нуқтадан узоклашиш километрда кўрсатилган, маҳражда - қишки вакт учун. q_s нинг ўртача қиймати 0,8 ГПа/100 км ёз учун ва 2,0 ГПа/100 км қиши учун қабул қилинган.

4. Кўчма барометрик станция усули, рельефлар қучсиз ифода этиладиган районларда, маршрут узун бўлган ҳолда қўлланилади. Маршрутнинг бошланғич ва охирги нуқталарида баландликка эга бўлган нуқталар бўлиши керак. Маршрутдаги нуқталар орасидаги масофалар секцияларга бўлинади, секциядаги охирги нуқталар боғловчилардир, уларнинг орасида эса оралиқ нуқталар белгиланалади. Оралиқ ва боғловчи нуқталарнинг баландлиги аникланиши керак. Бошланғич нуқтада икки кузатувчи, барометрларнинг кўрсаткичларини такқослашади, ҳаво ҳароратини ўлчаб кузатиш вактини ёзиб олишади. Ишни бажарувчи биринчи кузатувчи маршрут бўйича жўнайди. Оралиқ нуқталардаги босим

ва ҳароратни ўлчайди ҳамда ўлчаш вақтини қайд этади. Ҳар қайси оралиқ нүкта бажарувчи томонидан картада ёки аэрофототасвирда ва мос равища жойида (чуқурча қазиб, тош ёки кундаларга, дараҳтларга ва ҳоказо) белгиланади.

Иккинчи кузатувчи эса берилган нүктада қолади ва аниқ вақт оралиқларида (10-30 мин) талаб этилган аниқликка боғлиқ ҳолда, ВБС да кузатувчи ишини бажариб, босим ва ҳаво ҳароратини ўлчайди. Олдиндан келишилган вақтда биринчи кузатувчи маршрут секцияси охирги нүктасидаги босимни ва ҳаво ҳароратини ўлчайди, иккинчи кузатувчи эса бошланғич нүктада ушбу кузатишни бажаради. Иккала кузатувчи биргалиқдаги кузатишларни бажарышгандан кейин биринчи кузатувчи секциядаги охирги нүктада қолади ва ВБС да кузатувчи функциясини бажаради, иккинчиси эса маршрут бўйича жўнайди, биринчи кузатувчи ўтказган оралиқ нүкталардаги кузатишларни такрорлайди.

Иккинчи кузатувчи секциядаги охирги нүктага келиб, биринчи кузатувчи билан барометри таққослашади. Навбатдаги секциялардаги барометрик нивелирлашлар ҳам худди биринчи секциядагидек бажарилади. Жами маршрутлардаги чекли хатолик қуидаги формула билан ҳисобланади

$$f_{h_{\text{тек}}} = 2M\sqrt{n},$$

бу ерда n – секциялар сони.

Бу усулнинг устунлиги шундаки, нүкталар нисбий баландликлари икки мартадан аниқланади. Маршрут чўзиқ ҳолда бўлганда, бу усулни қўллаш жуда қўл келади. Усулнинг камчилиги – иш унумининг пастилигидир.

5. Барометрик нивелирлаш учун катта майдонлар бўлганида бир неча таянч станция усули қўлланилади. Умумий ҳолларда, учбурчак ҳосил қилувчи таянч (берилган) станцияларнинг ичидаги аниқланадиган нүкталар, баландлиги аниқ бўлган метеорологик станциялар ёки ишни бажариш мобайнида ташкил этилган ВБС лар бўлиши мумкин. Вақтинчалик станция сифатида баландлиги аниқ бўлган ҳар қандай пункт хизмат қилиши мумкин. Станцияларнинг жойлаштириш зичлиги баландликларни аниқланиш даражасига боғлиқ. Агар баландликни 1,5 м гача ўрта квадратик хатолик билан аниқлаш керак бўлса, станциялар орасидаги масофа 75 км дан кўп бўлмаслиги керак. 100 км дан 200 км гача масофаларда ўрта квадратик хатолик мос равища 2,5-5м бўлади.

Усулнинг моҳияти шундаки, бир вақтнинг ўзида бир неча станцияда босим ва ҳаво ҳарорати ўлчанади. Таянч станцияларида кузатув

интерваллари аниқ бўлганида, аниқланадиган нуқталардаги босим ҳаво ҳарорати қулай вақт оралиқларида ўлчанади, аммо кўриб чиқилган усулни тинч рельефли катта территорияларда қўллаш мақсадга мувофиқдир.

ХУЛОСА.

Барометрик нивелирлашнинг қуйидаги усуллари ўрганилди ва илмий таҳлил қилинди:

- таянчли ва таянчсиз вақтли барометрик станцияга;
- таянчли ва таянчсиз ёпиқ йўлаклар кўчма станция;
- кўчиб юрувчи станция, бир нечта таянч станциялар;
- такрорий кузатишлар;
- бир вақтнинг ўзида атмосферани вертикал зондлаш усули;
- бирламчи барик базис;
- иккиламчи барик базис ва ҳ.к усуллар

Бугунда АКТ ривожланган бир пайтда давр талабидан ва хукуматимиз томонидан қўйилган талаблардан келиб чиқсан ҳолда геодезия соҳасида «Барометрик нивелерлаш» соҳасида универсал дастурий таъминотни оммабоп қилиб яратиш ва уни келгусида доимий истеъмолда фойдаланиш учун содда ва элементар алгоритмлар орқали аъло дизайнли менюга эга дастурий таъминотни ишлаб чиқиши мақсад қилиб қўйган эдик. Айнан шундай дастурни яратишда биз ДЕЛЬФИ визуал дастурлаш тилидан фойдаландик.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

1. Ш.К. Авчиев, "Амалий геодезия". Тошкент. "Ворис", 2010 й.
2. Г.П.Левчук, В.Й.Новак, Н.Н.Лебедев. "Прикладная геодезия: геодезические работы при изысканиях и в строительстве инженерных сооружений". Москва. "Недра", 1983 й.
3. Инструкция о построении государственной геодезической сети Р.Уз. Т. , 1996 й.
4. Измерение вертикальных смещений сооружений и анализ устойчивости реперов. Москва, "Недра", 1981 й.
5. В.Г. Селиханович, "Геодезия" Москва "Недра" 1981 й.
6. Прихода А. Г. Барометрическое нивелирование. М., Недра, 1972.
7. Кулаков И. Я. Барометрическое нивелирование в предгорных и горных районах. М., Недра, 1968.

8. Arabboevna A. M. et al. CREATION OF A SATELLITE GEODESIC BASE ON THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN //Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities. – 2023. – Т. 11. – №. 3. – С. 1033-1039.
9. Arabboevna A. M. Biological Activity of Typical Irrigated Gray Soils //Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science. – 2022. – Т. 3. – №. 6. – С. 285-289.
10. Yusufovich G. Y., Shavkat о'g'li S. Y. CARTOGRAPHIC RESOURCES USED IN THE CREATION OF ELECTRONIC AGRICULTURAL MAPS OF FERGANA REGION //Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities. – 2023. – Т. 11. – №. 3. – С. 1001-1009.
11. Abduvakhovich A. A., Shavkat о'г'ли S. Y. IMPROVING THE METHOD OF MAPPING AGRICULTURE USING REMOTE SENSING DATA //Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities. – 2023. – Т. 11. – №. 3. – С. 1093-1100.
12. Khakimova K. et al. Application of GIS technologies for improving the content of the tourist map of Fergana province, Uzbekistan //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 386.
13. Khakimova K., Yokubov S. CREATION OF AGRICULTURAL ELECTRONIC MAPS USING GEOINNOVATION METHODS AND TECHNOLOGIES //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D1. – С. 64-71.
14. Kamariddinovich O. R. et al. IMPROVING METHODS FOR MAPPING IRRIGATION NETWORKS USING GIS TECHNOLOGIES //Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities. – 2023. – Т. 11. – №. 4. – С. 691-699.
15. Musimovich S. M. et al. THEORETICAL AND PRACTICAL ISSUES IN CREATING POPULATION EMPLOYMENT MAPS USING GIS SOFTWARE //Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities. – 2023. – Т. 11. – №. 3. – С. 1060-1068.
16. Ibayevich M. Q. Свайные Фундаменты Сельскохозяйственных Зданий На Засоленных Грунтах //Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science. – 2022. – Т. 3. – №. 10. – С. 290-295.
17. Ibayevich M. K. В ГОРИЗОНТАЛЬНО ЗАГРУЖЕННЫЕ СВАИ В ЗАСОЛЕННЫХ ГРУНТАХ //Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities. – 2023. – Т. 11. – №. 3. – С. 1085-1092.
18. Ibayevich M. Q. Design of Foundations in Extremely Solid Soils //Texas Journal of Agriculture and Biological Sciences. – 2023. – Т. 16. – С. 11-15.

19. Ibayevich M. K., Qizi E. M. A. Preparation of Maps for Tourist and Recreational Purposes Based on GIS Technologies //Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science. - 2022. - T. 3. - №. 10. - C. 296-302.
20. Abboskhonovich M. A. et al. PROCESSES OF INTRODUCING THE DIGITAL ECONOMY ON IRRIGATED LAND //Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities. - 2023. - T. 11. - №. 3. - C. 1126-1131.
21. Marupov A. et al. GEOGRAPHY OF INTERNATIONAL AND FERGANA TOURISM //Collection of scientific papers «SCIENTIA». - 2023. - №. February 24, 2023; Singapore, Singapore. - C. 300-301.
22. Akhmedov B. M. GEODETIC SURVEY NETWORKS (CREATING LEVEL-HEIGHT GEODETIC SURVEY NETWORKS IN ENGINEERING-GEODETIC RESEARCH FOR CONSTRUCTION) //Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities. - 2023. - T. 11. - №. 3. - C. 1040-1052.
23. Axmedov B. M. et al. Knauf Insulation is Effective Isolation //Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science. - 2022. - T. 3. - №. 6. - C. 298-302.
24. Valievich M. X., Bakhodirjon o'g'li M. B. LARGE-SCALE ENGINEERING AND TOPOGRAPHIC PLANS //Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities. - 2023. - T. 11. - №. 3. - C. 1119-1125.
25. Rakhimjonovna K. K., Komiljonovich B. A. The role, importance and role of ecotourism in the development of the state in foreign countries //Texas Journal of Philology, Culture and History. - 2023. - T. 18. - C. 51-59.
26. Akhmedov B. M. Methods of Calculating Function Range Calculations in Accuracy Assessment. Evaluation of Parametric Determination of Equation //Texas Journal of Engineering and Technology. - 2023. - T. 21. - C. 57-62.